



Assis à genoux-tibias Bron

Assise inclinable

Siège Professionnel

◆ Bien-être et ergonomie au travail
Une **exclusivité KHOL**

◆ Assise anatomique inclinable et réglable en 2D, en hauteur et inclinaison de 0 à 35°

◆ Appui genoux-tibias réglable en 3D, en hauteur, en inclinaison, et en profondeur

◆ Hauteur H1 et H2

◆ Revêtement: tissu non feu M1 ou gris chiné.
Autres revêtements et coloris : nous consulter

◆ Coloris les plus vendus: noir, gris, bleu, rouge ou bicolore



◆ Options confort : membrane biocéramique, mousse HR confort ou viscoélastique



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Structure bitubes acier mécano soudée avec mécanisme d'articulation de l'assise, support genoux- tibias avec finition époxy noir.

Assise anatomique réglable en inclinaison de 0 à 35° **(a)** par mécanisme blocable en toute position, réglable en hauteur **(c)** par vérin pneumatique à gaz avec amortisseur d'assise, norme **classe IV-DIN4551**.

Support-genoux/tibias articulé par suspension spécifique en caoutchouc, réglable en hauteur indépendamment de l'assise **(d)**, par coulissement dans l'axe vertical et blocable en position par vissage, 2 positions différentes possibles par vissage.

Réglage de la profondeur de l'appui-genoux/tibias par coulissement **(e)** et blocable en position par vissage.

Réglage du positionnement de l'angle oscillant de l'appui-genoux/tibias **(f)** par deux silent-blocs en fonction de la position et de la morphologie de l'utilisateur.

La répartition de la masse du corps sur l'**assise inclinée** et le **support-genoux/tibias** libère le bassin qui bascule vers l'avant en soulageant les tensions du dos et en redressant naturellement la colonne vertébrale.

Garnissage en mousse haute densité **sans CFC**.

Revêtement tissu non feu M1 en standard : noir **KU33** ou gris chiné **KM34**.
Autres revêtements et coloris (voir nuancier).

Procédé longévité KHOL de double encollage du garnissage mousse et du revêtement tissu ou expansé vinyle **non feu M1 ou M2** de la gamme.

Piètement de sécurité 5 branches Ø 630 mm noir polyamide renforcé fibres de verre, équipé de roulettes avec bande de roulement souple pour sol dur. conformes aux normes européennes en vigueur. Roulettes façon jante aluminium Ø 60mm, ou patins antiglisse sur demande,

Assise : L 400 x P 340
Support-genoux : L 460 x P 270 x ép. 70 mm

Encombrement H1 : L 630 x P 630 x H 530/660 mm

Encombrement H2 : L 630 x P 630 x H 590/780 mm

Colisage : 1

Poids Net : 12 à 12,3 kg

Cubage : 0,20 m³

Photos et spécifications techniques informatives et non contractuelles 27/05/2020/HHE



KHOL
POUR ASSEoir VOTRE DIFFéRENCE